


# Raccords haute pression 10k

## Comment passer commande - Exemple

6	4	MHN	SS	HP
1ère connexion Tuyau mâle NPT 3/8"	2e connexion Tuyau mâle NPT 1/4"	Type de raccord Union mâle hexagonal	Matériau Inox 316L	10k psi Nominale



Pour commander des raccords haute pression 10K de Parker, utilisez les références répertoriées dans le présent catalogue.

Taille : Les tailles de filetage sont indiquées en seizièmes de pouce. (Tuyau NPT 3/8 = 6/16 = 6)

Type de filetage : Tous les filetages sont de type NPT (National Pipe Taper), sauf mention contraire.

Droits et coudés : Indiquez d'abord la taille la plus grande, puis la plus petite. Voir l'exemple MHN à la page 138.

Tés et croix : Pour les tés dont la taille est identique à chaque connexion, la référence est indiquée ci-dessous : 6-6-6 FT correspond à un té femelle NPT 3/8".

Une croix femelle NPT 1/4" en 316L est désignée comme suit : 4 FX-SSHP.

Pour commander une croix ou un té réduit, les tailles doivent être indiquées dans l'ordre. Indiquez d'abord la taille la plus grande (1 à 2) puis la branche (3 à 4).

**Exemple** : 6-6-6-4 FX-SSHP

Matériau : Matériau de base (SS = acier inoxydable 316L)

Raccords spéciaux : Pour toute question relative aux raccords, notamment sur les configurations des raccords spéciaux, nous suggérons de transmettre un schéma correspondant aux besoins avec la demande de devis.