

raccords régleurs de débit version polymère technique

à vis noyée

7010-7011-7012

BSP cylindrique et métrique

ØD	C	Echappement	Admission	Bi-directionnel
4	M 5x0,8	7010 04 19	7011 04 19	7012 04 19
4	G 1/8	7010 04 10	7011 04 10	7012 04 10
6	M 5x0,8	7010 06 19	7011 06 19	7012 06 19
6	G 1/8	7010 06 10	7011 06 10	7012 06 10
6	G 1/4	7010 06 13	7011 06 13	7012 06 13
8	G 1/8	7010 08 10	7011 08 10	7012 08 10
8	G 1/4	7010 08 13	7011 08 13	7012 08 13
8	G 3/8	7010 08 17	7011 08 17	7012 08 17
10	G 1/4	7010 10 13	7011 10 13	
10	G 3/8	7010 10 17	7011 10 17	
10	G 1/2	7010 10 21		
12	G 3/8	7010 12 17		
12	G 1/2	7010 12 21		

en ligne

7771

à raccordement taraudé, BSP cylindrique

C	Unidirectionnel
G 1/8	7771 10 10
G 1/4	7771 13 13
G 3/8	7771 17 17
G 1/2	7771 21 21

en ligne

7770-7772

pour tube métrique

ØD	Unidirectionnel	Bi-directionnel
4	7770 04 00	7772 04 00
6	7770 06 00	7772 06 00
8	7770 08 00	7772 08 00
10	7770 10 00	
12	7770 12 00	

pour tube pouce

ØD	Unidirectionnel	Bi-directionnel
5/32	7770 04 00	7772 04 00
1/4	7770 56 00	7772 56 00
5/16	7770 08 00	7772 08 00
3/8	7770 60 00	
1/2	7770 62 00	

7776

traversée de cloison, pour tube métrique

ØD	Unidirectionnel
4	7776 04 00
6	7776 06 00
8	7776 08 00
10	7776 10 00
12	7776 12 00

vannes à commande manuelle



7800-7801

vannes 3/2, à levier basculant, à raccordement instantané, BSP cylindrique

ØD	C	Admission	Distribution
4	M 5x0,8	7800 04 19	
4	G 1/8	7800 04 10	7801 04 10
6	M 5x0,8	7800 06 19	
6	G 1/8	7800 06 10	7801 06 10
6	G 1/4	7800 06 13	7801 06 13
8	G 1/8	7800 08 10	7801 08 10
8	G 1/4	7800 08 13	7801 08 13
10	G 1/4	7800 10 13	7801 10 13

7805-7806

vannes 3/2, à levier basculant, à raccordement instantané, NPT

ØD	C	Admission	Distribution
5/32	1/8	7805 04 11	7806 04 11
1/4	1/8	7805 56 11	7806 56 11
1/4	1/4	7805 56 14	7806 56 14
3/8	1/4	7805 60 14	7806 60 14

7802

vannes 2/2, à levier basculant, à raccordement instantané, BSP cylindrique

ØD	C	Admission
4	G 1/8	7802 04 10
6	G 1/8	7802 06 10
6	G 1/4	7802 06 13
8	G 1/8	7802 08 10
8	G 1/4	7802 08 13
10	G 1/4	7802 10 13

0669

vannes 3/2, à manchon coulissant double femelle, BSP cylindrique

ØD	C	
2	M 5x0,8	0669 02 19
4	G 1/8	0669 04 10
7	G 1/4	0669 07 13
10	G 3/8	0669 10 17
14	G 1/2	0669 14 21
19	G 3/4	0669 19 27

0660

vannes 3/2, à manchon coulissant double femelle, NPT

ØD	C	
4	1/8	0660 04 11
7	1/4	0660 07 14
10	3/8	0660 10 18
14	1/2	0660 14 22

0661

vannes 3/2, à manchon coulissant, mâle/femelle, NPT

ØD	C	
4	1/8	0661 04 11
7	1/4	0661 07 14
10	3/8	0661 10 18
14	1/2	0661 14 22

mini-robineets



7913

3/2, avec purge, à connexion instantanée

ØD	
4	7913 04 00
6	7913 06 00
8	7913 08 00
10	7913 10 00
12	7913 12 00

7914

3/2, avec purge, à piquage mâle BSP cylindrique et connexion instantanée

ØD	C	
6	G 1/8	7914 06 10
8	G 1/4	7914 08 13
10	G 3/8	7914 10 17
12	G 1/2	7914 12 21

7910

2/2, à connexion instantanée

ØD	
4	7910 04 00
6	7910 06 00
8	7910 08 00
10	7910 10 00
12	7910 12 00

7911

2/2, à piquage mâle BSP cylindrique et connexion instantanée

ØD	C	
6	G 1/8	7911 06 10
8	G 1/4	7911 08 13
10	G 3/8	7911 10 17
12	G 1/2	7911 12 21