

Accessoires de raccordement

Parker Legris propose une **large gamme d'accessoires** compatibles avec nos différents systèmes de raccordement. Cette gamme de produits permet à l'utilisateur de disposer d'une **solution complète** couvrant l'essentiel des applications dans les environnements standards et agressifs.

Avantages produit

Large gamme & adaptabilité

Une offre complète allant du simple adaptateur à une solution modulable et évolutive en nourrice

Large choix de matériaux pour une très bonne compatibilité chimique : laiton, acier, acier inoxydable, aluminium

Traitements de surface pour une résistance à la corrosion accrue : laiton nickelé ou aluminium anodisé

Acier inoxydable pour les ambiances corrosives

Filetages BSPP, BSPT, NPT et métrique

Performance

Produits de conception robuste

Adaptés de la basse à la haute pression en fonction des modèles et des matériaux

Matériau matricé pour une meilleure résistance mécanique



Conditionnement
Robotique
Textile
Air comprimé
Process automobile
Agroalimentaire

Applications

Caractéristiques techniques

Produits	Adaptateurs et bouchons				Nourrices
Matières	Laiton	Laiton nickelé	Acier inoxydable 316L	Acier	Aluminium anodisé
Pression d'utilisation	1/8" à 1/2": 200 bar 3/4" et 1" : 150 bar 1 1/4" à 2" : 100 bar, sans rondelle-joint	60 bar	1/8" à 1/2": 200 bar 3/4" et 1" : 150 bar 1 1/4" à 2" : 100 bar, sans rondelle-joint	1/8" à 1/2": 200 bar 3/4" et 1" : 150 bar 1 1/4" à 2" : 100 bar, sans rondelle-joint	20 bar
Température d'utilisation	-40°C à +150°C sans rondelle-joint -20°C à +80°C avec rondelle-joint	-10°C à +80°C	-20°C à +180°C	-10°C à +80°C	-10°C à +80°C


Adaptateurs en laiton nickelé

0904

Réduction, mâle BSPT / femelle BSPP



Laiton nickelé



	C1	C2		F	L	kg
R1/4	G1/8		0904 10 13	14	16	0,010
R3/8	G1/8		0904 10 17	17	16,5	0,020
	G1/4		0904 13 17	17	16,5	0,015
R1/2	G1/4		0904 13 21	22	19,5	0,032
	G3/8		0904 17 21	22	19,5	0,025
R3/4	G3/8		0904 17 27	27	23,5	0,057
	G1/2		0904 21 27	27	23,5	0,044