


## GE-R(KEG) Union mâle BSPT

Filetage mâle BSPT / Cône EO 24°



Séries	D1	T	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Poids gr./pièce	Référence*	PN (bar) <sup>1)</sup>		
												CF	71	MS
LL <sup>2)</sup>	04	R 1/8 côn.	3.0	20	16.0	8	26	11*	10	8	GE04LLR	100	100	63
	06	R 1/8 côn.	4.5	20	14.5	8	26	11*	12	8	GE06LLR	100	100	63
	08	R 1/8 côn.	6.0	22	16.5	8	28	12	14	10	GE08LLR	100	100	63
	08	R 1/4 côn.	6.0	26	20.5	12	32	14	14	18	GE08LLR1/4	100	100	63
	10	R 1/4 côn.	8.0	26	20.5	12	32	14	17	15	GE10LLR	100		63
	12	R 1/4 côn.	8.0	26	20.0	12	32	17	19	18	GE12LLR	100		63
	12	R 3/8 côn.	10.0	26	20.0	12	32	17	19	23	GE12LLR3/8	100		63
L <sup>3)</sup>	06	R 1/8 côn.	4.0	22	15.0	8	30	12	14	11	GE06LR1/8KEG	315	315	
	06	R 1/4 côn.	4.0	27	20.0	12	35	17	14	24	GE06LR1/4KEG	315	315	200
	08	R 1/8 côn.	4.0	23	16.0	8	31	14	17	15	GE08LR1/8KEG	315	315	200
	08	R 1/4 côn.	6.0	27	20.0	12	35	17	17	22	GE08LR1/4KEG	315	315	
	10	R 1/4 côn.	7.0	28	21.0	12	36	17	19	24	GE10LR1/4KEG	315	315	
	12	R 1/4 côn.	7.0	29	22.0	12	37	19	22	53	GE12LR1/4KEG	315	315	200
	12	R 3/8 côn.	9.0	29	22.0	12	37	19	22	33	GE12LR3/8KEG	315	315	
	12	R 1/2 côn.	10.0	31	24.0	14	39	24	22	53	GE12LR1/2KEG	315	315	200
	15	R 3/8 côn.	9.0	30	23.0	12	38	24	27	49	GE15LR3/8KEG	315	315	200
	15	R 1/2 côn.	11.0	32	25.0	14	40	24	27	59	GE15LR1/2KEG	315	315	
	18	R 1/2 côn.	14.0	33	25.5	14	42	27	32	64	GE18LR1/2KEG	315	315	
	22	R 3/4 côn.	17.0	37	29.5	16	46	32	36	99	GE22LR3/4KEG	160	160	
	28	R 1 côn.	23.0	40	32.5	18	49	41	41	154	GE28LR1KEG	160	160	
	35	R 1 1/4 côn.	30.0	45	34.5	20	56	46	50	238	GE35LR11/4KEG	160	160	
42	R 1 1/2 côn.	36.0	49	38.0	22	61	55	60	335	GE42LR11/2KEG	160	160		

1) Pression mentionnée = article existant

2) LL = Série très légère; 3) L = Série légère

$\frac{PN(\text{bar})}{10} = PN(\text{MPa})$

Fourni sans écrou ni bague, pour livraison en raccord complet, voir page I7.

\*) S1 = 12 pour 1.4571

Références complémentaires		
Matière	Suffixes correspondant à la surface et à la matière	Exemple
Acier, zingué, sans Cr(VI)	CFX	GE06LR1/4KEGCFX
Acier inox	71X	GE06LR1/4KEG71X
Laiton	MSX	GE06LR1/4KEGMSX

\*Référence raccord: compléter les références avec les suffixes correspondant à la matière choisie.