


17

Bride SAE Code 61 – coude 45°

ISO 12151-3 – E45 – L – SFL 45°
3000 psi



XXXXX-XX-XX		D. Int. du tuyau				Raccorde- ment	A mm	B mm	E mm	F mm
Référence		DN	pouce	module	mm					
46	48									
11746-8-8	11748-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2	72	48	20	30
11746-12-8	11748-12-8	12	1/2	-8	12,7	3/4	71	47	21	38
11746-12-10	11748-12-10	16	5/8	-10	15,9	3/4	75	50	24	38
11746-12-12	11748-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4	88	62	26	38
11746-16-12	11748-16-12	20	3/4	-12	19,1	1	88	62	26	45
11746-20-12	11748-20-12	20	3/4	-12	19,1	1-1/4	87	61	25	51
11746-16-16	11748-16-16	25	1	-16	25,4	1	109	78	32	45
11746-20-16	11748-20-16	25	1	-16	25,4	1-1/4	109	79	32	51
	11748-16-20	32	1-1/4	-20	31,8	1	141	94	38	45
11746-20-20		32	1-1/4	-20	31,8	1-1/4	136	98	38	51
	11748-20-20	32	1-1/4	-20	31,8	1-1/4	141	94	38	51
11746-24-20		32	1-1/4	-20	31,8	1-1/2	136	98	38	60
	11748-24-24	40	1-1/2	-24	38,1	1-1/2	151	113	44	60
	11748-32-24	40	1-1/2	-24	38,1	2	143	105	36	71
	11748-24-32	50	2	-32	50,8	1-1/2	153	105	36	60
	11748-32-32	50	2	-32	50,8	2	202	153	56	71

Pour les dimensions et références des demi-brides voir la section Eb.

Série d'embouts compatible avec les tuyaux:

Aussi disponible en acier inoxydable. Voir catalogue 4400.1

46	ou	48	441	441RH	461LT	462	462ST													
46	463	492	492ST	692	692TWIN															
48	301SN	301TC	302	304	351TC	421RH	421SN	421WC	422	426	436	451	451TC	471TC	472TC	477	477ST	493	811	881