


Passage de cloison

Pour tube métrique



RÉFÉRENCE CPI™	RÉFÉRENCE A-LOK®	INTER CHANGEABLE AVEC	MILLIMÈTRES								
			D.E. TUBE	A	C ₁	C ₂	D	L	L HEX	TAILLE ORIFICE PERCÉ CLOISON	ÉPAISSEUR MAX CLOISON
WBZ 3-3	BCM3	3MO-61	3	51,3	15,3	31,2	38,2	24,6	14,0	8,3	12,7
WBZ 4-4	BCM4	4MO-61	4	53,7	16,1	32,0	40,5	25,4	14,0	9,9	12,7
WBZ 6-6	BCM6	6MO-61	6	57,9	17,7	33,7	42,9	26,2	16,0	11,5	10,2
WBZ 8-8	BCM8	8MO-61	8	61,0	18,6	36,0	46,0	28,5	18,0	13,1	11,2
WBZ 10-10	BCM10	10MO-61	10	63,6	19,5	37,0	48,4	29,4	22,0	16,3	11,2
WBZ 12-12	BCM12	12MO-61	12	71,0	22,0	41,9	50,8	31,8	24,0	19,5	12,7
WBZ 15-15	BCM15	15MO-61	15	72,5	22,0	42,6	52,3	32,5	27,0	22,5	12,7
WBZ 16-16	BCM16	16MO-61	16	72,6	22,0	42,6	52,4	32,5	27,0	22,5	12,7
WBZ 18-18	BCM18	18MO-61	18	78,9	22,0	47,4	58,7	37,3	30,0	26,0	16,8
WBZ 20-20	BCM20	20MO-61	20	88,2	22,0	51,0	68,0	40,9	35,0	29,0	19,0
WBZ 25-25	BCM25	25MO-61	25	95,8	26,5	54,4	71,4	42,2	41,0	33,8	24,0

REMARQUE : A, C₁ et C₂ correspondent à un serrage manuel.

Dimensions à titre informatif uniquement et susceptibles de changer.

Pour les écrous pour cloison de rechange, voir page 106, pièces BN.

Pour les tailles de réducteur, indiquer le côté court en premier.