


Passage de cloison

Pour tube en pouces



RÉFÉRENCE CPIT™	RÉFÉRENCE A-LOK®	INTER CHANGEABLE AVEC	POUCES									TAILLE ORIFICE PERCÉ POUR CLOISON	ÉPAISSEUR MAXIMUM CLOISON
			D.E. TUBE	A	C ₁	C ₂	D	L ₁	L ₂	L HEX			
1-1 WBZ	1BC1	100-61	1/16	1,23	0,43	0,68	0,94	0,28	0,53	5/16	13/64	1/8	
2-2 WBZ	2BC2	200-61	1/8	2,02	0,60	1,23	1,50	0,34	0,97	1/2	21/64	1/2	
2-4 WBZ	2BC4	400-61-2	1/8 - 1/4	2,17	0,60	1,62	1,31	0,34	1,02	5/8	29/64	17/32	
3-3 WBZ	3BC3	300-61	3/16	2,11	0,64	1,26	1,59	0,38	1,00	9/16	25/64	1/2	
4-2 WBZ	4BC2	200-61-4	1/4 - 1/8	2,18	0,70	1,23	1,62	0,41	0,97	1/2	21/64	1/2	
4-4 WBZ	4BC4	400-61	1/4	2,27	0,70	1,31	1,69	0,41	1,02	5/8	29/64	17/32	
5-5 WBZ	5BC5	500-61	5/16	2,40	0,73	1,42	1,81	0,44	1,12	11/16	33/64	9/16	
6-6 WBZ	6BC6	600-61	3/8	2,46	0,76	1,44	1,88	0,47	1,16	3/4	37/64	9/16	
8-8 WBZ	8BC8	810-61	1/2	2,80	0,87	1,65	2,00	0,47	1,25	15/16	49/64	19/32	
10-10 WBZ	10BC10	1010-61	5/8	2,86	0,87	1,68	2,06	0,47	1,28	1-1/16	57/64	19/32	
12-12 WBZ	12BC12	1210-61	3/4	3,11	0,87	1,87	2,31	0,47	1,47	1-3/16	1-1/64	25/32	
14-14 WBZ	14BC14	1410-61	7/8	3,33	0,87	2,09	2,53	0,47	1,69	1-3/8	1-9/64	15/16	
16-16 WBZ	16BC16	1610-61	1	3,78	1,05	2,27	2,81	0,56	1,78	1-5/8	1-21/64	15/16	

REMARQUE : Pour les tailles de réducteur, indiquer le côté court en premier.

Dimensions à titre informatif uniquement et susceptibles de changer.

Les dimensions A, C1 et C2 correspondent à un serrage manuel.
Pour les écrous de cloison de rechange, voir page 106, pièces WLZ.