


Tube vers systèmes soudés

Connecteur à embout à souder

Pour tube métrique

- pour CPI™ / A-LOK® vers embout de tuyau à souder



RÉFÉRENCE CPI™	RÉFÉRENCE A-LOK®	INTER CHANGEABLE AVEC	MILLIMÈTRES								
			D.E. TUBE	A.N. TUYAU EMBOUT À SOUDER	A	C	D	R	X	E ALÉSAGE	L HEX
ZHBW2 3-1/8	ZHLW2 3-1/8	3MO-1-2W	3	1/8	29,7	15,3	23,1	9,7	10,3	2,4*	12,0
ZHBW2 4-1/8	ZHLW2 4-1/8	4MO-1-2W	4	1/8	30,7	16,1	24,1	9,7	10,3	2,4*	12,0
ZHBW2 6-1/8	ZHLW2 6-1/8	6MO-1-2W	6	1/8	32,9	17,7	25,4	9,7	10,3	4,8	14,0
ZHBW2 6-1/4	ZHLW2 6-1/4	6MO-1-4W	6	1/4	37,7	17,7	30,2	14,2	13,7	4,8*	14,0
ZHBW2 8-1/8	ZHLW2 8-1/8	8MO-1-2W	8	1/8	34,2	18,6	26,7	9,7	10,3	5,1	15,0
ZHBW2 8-1/4	ZHLW2 8-1/4	8MO-1-4W	8	1/4	38,7	18,6	31,2	14,2	13,7	6,4	15,0
ZHBW2 8-1/2	ZHLW2 8-1/2	8MO-1-8W	8	1/2	44,8	18,6	37,3	19,1	21,3	6,4*	22,0
ZHBW2 10-1/4	ZHLW2 10-1/4	10MO-1-4W	10	1/4	40,9	19,5	33,3	14,2	13,7	7,1	18,0
ZHBW2 10-3/8	ZHLW2 10-3/8	10MO-1-6W	10	3/8	40,1	19,5	32,5	14,2	17,2	7,9*	18,0
ZHBW2 10-1/2	ZHLW2 10-1/2	10MO-1-8W	10	1/2	45,7	19,5	38,1	19,1	21,3	7,9*	22,0
ZHBW2 12-1/4	ZHLW2 12-1/4	12MO-1-4W	12	1/4	43,4	22,0	33,3	14,2	13,7	7,1	22,0
ZHBW2 12-3/8	ZHLW2 12-3/8	12MO-1-6W	12	3/8	43,4	22,0	33,3	14,2	17,2	9,5	22,0
ZHBW2 12-1/2	ZHLW2 12-1/2	12MO-1-8W	12	1/2	48,2	22,0	38,1	19,1	21,3	9,5*	22,0
ZHBW2 15-1/2	ZHLW2 15-1/2	15MO-1-8W		1/2	48,2	22,0	38,9	19,1	21,3	9,5*	24,0
ZHBW2 16-1/2	ZHLW2 16-1/2	16MO-1-8W	16	1/2	49,0	22,0	38,9	19,1	21,3	12,7*	24,0

Dimensions à titre informatif uniquement et susceptibles de changer.

REMARQUE : *La dimension E correspond à une ouverture minimale.

Les raccords de ce groupe peuvent être réusinés pour obtenir un diamètre interne supérieur.

Les dimensions A et C correspondent à un serrage manuel.

L'embout à souder est conforme à la gamme Schedule 80, sauf mention contraire.